

**PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS EN EL AMBITO DEL
MERCOSUR y MIEMBROS DEL ATIT: ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY,
URUGUAY, BOLIVIA, PERU Y CHILE**

CAMIONES Y BUSES	DIMENSIONES	MERCOSUR (Res.GMC. Nº 65/08) Acta SG75-02/2020(*)	ARGENTINA Ley Nº 24.449/95, Decretos Nº 779/05, y Decreto Nº 32/18	BRASIL Res. CNT Nº 211/06, 318/09, 526 /15 e 210/06, Mod. Res. 284/08, 502/14, 372/11, 577/16, 608/16, 625/16, 628/16 e Del. 105/10	PARAGUAY Res. MOPC Nº 1.762/1997 Res. Nº 42/98	URUGUAY Decreto Nº 311/007 Documentos Técnicos *	PERU Decisión Nº491	BOLIVIA Ley Nº 441/2013	CHILE Decreto Nº 158/80 Mod. Decreto 414/15, 1910/03 Decreto 73/87, Decreto 200/93 Res. 1/95, Res. N°2930/20
Ancho camión		2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m*	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Alto camión		4,3 m	4,3 m	4,4 m	4,1 m	4,3 m*	4,1 m	4,2 m	4,3 m
Largo camión rígido (1,2,3 ejes posteriores)		14 m	13,20 m	14,0 m		13,20 m*	12,20 m	12,5 m	
Largo camión + semiremolque		18,6 m	18,6 m	18,60 m	18,15 m	18,6 m*		18,6 m	
Largo Remolque		8,6 m	8,6 m	8,6 m			10,0 m		
Largo semi remolque (Automoviera/Carreton)			22,40 m	19,80 m			13,0 m		
Largo camión + remolque		20,0 m	20,0 m	19,80 m		20,0 m*			
Largo Camión + semiremolque + remolque (Full Trailer)		20,5 m	20,5 m	19,80 m	20,5 m				
Largo bitren (o camiones no conv.)			22,40m a 30,25 m)***	30 m					
Largo com dolly				30 m					
Separación para ejes compuestos		Min. 1,2 m Máx. 2,4 m	Min. 1,2 m Máx. 2,4 m	Min. 1,2 m Máx. 2,4 m		Min. 1,2 m Máx. 2,4 m			
PESOS CAMIONES									
Eje trasero simple rodado simple (2r)		6,0 t.	6,0 t.	6,0 t.	6,0 t.	6,0 t.	7,0 t.	7,0 t.	7,0 t.
Eje trasero simple rodado doble (4r)		10,5 t.	10,5 t.	10,5 t.	10,5 t.	10,5 t.	12,0 t.	11,0 t.	11,0 t.
Eje trasero doble rodado simple (4r)		10,0 t. (5+5)	10,0 t.	10 t.	10,0 t.	10,0 t.		10,0 t.	14,0 t.
Eje trasero doble 1 rodado simple y 1 doble (6r)		14,0 t. (9+5)	14,0 t.	14 t.	14,0 t.	14,0 t.	16,0 t.	14,0 t.	16,0 t.
Eje trasero doble rodado doble (8r)		18,0 t. (9+9)	18,0 t.	18 t.	18,0 t.	18,0 t.	18,0 t.	18,0 t.	18,0 t.
Eje trasero triple rodado simple (6r)		14,0 t. (9+5)	14,0 t.	14,0 t.	14,0 t.	15,0 t.	17,0 t.	17,0 t.	19,0 t.
Eje trasero triple 1 rodado simple y 2 dobles (10r)		21,0 t. (8,5+8,5+8,5)	21,0 t.	21 t.	21,0 t.	22,0 t.	23,0 t.	21,0 t.	23,0 t.
Eje trasero triple 3 rodado dobles (12r)		25,5 t. (8,5+8,5+8,5)	25,5 t.	25,5 t.	25,5 t.	25,5 t. **	25,0 t.	25,0 t.	25,0 t.
Peso Bruto Total admitido		45,0 t.	45,0 t. a 75,0 t)***	45,0 t.	45,0 t.	45,0 t.	48,0 t.	45,0 t.	45,0 t.
Peso Bruto Bitrenes (o camiones no convencionales)			75,0 t.	74 t.					
Tolerancias de pesos por eje y PBT	(*)- Para la Fiscalización del transporte Internacional de cargas rige la tolerancia de pesos establecida por el país de tránsito.	500kg del PBT Eje simple (2r): 800 kg Eje simple (4r): 1500 kg Tandem doble: Conjunto-doble: 2000 kg Tandem triple: Conjunto-triple: 2500 kg	5% del PBT Peso-Bruto Total- y 10% sobre los límites de peso reglamentarios por eje de vehículos transmitidos a la superficie de la vía pública.	Camiones em un solo eje o conjunto de ejes: 500 kg Unidad tractora y Semirremolque, Camión, Tractor y Acoplado: la suma de todos los ejes componentes de la formación: 1000 kg.	5% en los ejes simples, ejes dobles y ejes triples 3% en el peso bruto total		La tolerancia del sistema de pesaje en la determinación del peso por cada eje o grupo de ejes vehiculares es hasta el 5% del peso máximo permitido para cada eje o grupo de ejes. La tolerancia del sistema de pesaje en la determinación del peso bruto total vehicular es hasta 3% del peso bruto total permitido, de acuerdo a las configuraciones vehiculares contempladas en el Anexo III.	Eje simple (2r): 600 kg Eje doble (4r): 720 kg Eje triple (6r): 840 kg Eje triple (10r): 1200 kg Eje triple (12r): 1200 kg	
Relación potencia - peso		4,25CV DIN/t. Hasta 45 t 4,25 a 6,00 CV DIN/t.- Escalados 6,75CV DIN/t.-Bitrenes	6,0 CV DIN/t. (Res. Nº 40/75 del Consejo de Desarrollo Industrial) 5,7 CV DIN/t. (Portaria Imntero de 1997)		4,5 cv/t				

Obs.: * Uruguay - Dimensiones y Pesos Máximos de Vehículos de Transporte (Disponible en: <http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/21195/Dimensiones+y+Pesos+M%C3%A1ximos+de+Veh%C3%ADculos+de+Transporte/gd4cb7eb-94cc-4710-8d44-b2f2ceb8afaf?version=1.2>)

** - 25,5 t sólo en corredores autorizados.

*** Argentina:- Escalados: de 45,0t hasta 55,5t según configuraciones de eje.

- Bitren: 60t y hasta 22,40m, libre circulación // 75t y entre 22,41m a 25,50m, libre circulación por corredores habilitados// 75t y entre 25,51 m a 30,25m, circulación restringida con permisos especiales.